





STAHLPROFILPLATTEN AUS BANDBESCHICHTETEM FEINBLECH


mit Schmutz abweisender 25 µm Polyesterbeschichtung


Artikel / Abbildung	Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen in mm			VPE	Notiz
				Breite	Deckbreite	Länge		
	Stahlprofilplatten* trapez 115/18 0,5 mm stark aus verzinktem Stahlfeinblech	8030103	anthrazit RAL 7016	1080	1030	2000	1	
		8030106				2500		
		8030109				3000		
		8030112				3500		
		8030115				4000		
		8030118				5000		
		8030121				6000		
8030124	7000							
	Stahlprofilplatten* trapez 115/18 0,5 mm stark aus verzinktem Stahlfeinblech	8030143	ziegelrot RAL 8004	1080	1030	2000	1	
		8030146				2500		
		8030149				3000		
		8030152				3500		
		8030155				4000		
		8030158				5000		
		8030161				6000		
8030164	7000							

* keine Zuschnitte möglich!

Flachblech und Wandanschluss in anthrazit und ziegelrot, sowie weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar!

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen in mm			VPE	Notiz
				Breite	Höhe	Länge		
	Ortgangblech für Stahlprofilplatten	8030203	anthrazit RAL 7016	140	87	2500	1	
	Ortgangblech für Stahlprofilplatten	8030206	ziegelrot RAL 8004	140	87	2500	1	
	Firsthaube für Stahlprofilplatten	8030333	anthrazit RAL 7016	190	190	2500	1	
	Firsthaube für Stahlprofilplatten	8030336	ziegelrot RAL 8004	190	190	2500	1	

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen in mm			VPE	Notiz
				Typ	Profil	Länge		
	Profilfüller für Stahlprofilplatten PE-Schaumleiste Traufe = kleine Sicke First = große Sicke	8030303	anthrazit	Traufe	trapez 115/18	1090	1	
		8030306	anthrazit	First	trapez 115/18	1090	1	

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen in mm		VPE	Notiz
				Durchmesser	Länge		
	Schrauben für Stahlprofilplatten selbstschneidend mit 16 mm EPDM- Dichtscheibe	8030353	anthrazit	4,8	35	100	
		8030356	ziegelrot	4,8	35	100	
		8030359	anthrazit	4,8	20	100	
		8030362	ziegelrot	4,8	20	100	

STAHLPROFILPLATTEN AUS BANDBESCHICHTETEM FEINBLECH

mit Schmutz abweisender 25 µm Polyesterbeschichtung

TECHNISCHE DATEN

Stärke:	0,50 mm
Stahlgüte:	S 280 GD
Güteüberwacht:	Nach DIN 18807-1
Verzinkung:	Z 275 g/m ²
Flächengewicht:	4,69 kg/m ²
Beschichtungsdicke:	25 µm
Beschichtungsstoff:	Polyester
Korrosionsbeständigkeit:	Schutzklasse III
Höchste Anwendungstemperatur:	120 Grad
Glanzgrad nach Gardner 60:	30-40

VERLEGUNG

Unterkonstruktion:

Die Unterkonstruktion besteht aus Stahl oder verzugfreiem, trockenem Holz. Die Profilbleche sind auf der Unterkonstruktion im Abstand von 400 bis 1000 mm zu befestigen. Nach Positionierung der Profilbleche wird mittig im Profilboden verschraubt. (Angaben basierend auf DIN 18807-1 / Bitte regionale Schneelastangaben beachten) Auf dem Dach Profilbleche nicht direkt betreten. Lastenverteilungsmaßnahmen treffen, d.h. immer Leiter oder Laufbohle benutzen.

Befestigung:

Die Profilbleche werden mit speziellen, selbstschneidenden Schrauben mit EPDM-Dichtscheibe befestigt. Diese sind für Holz- oder Stahlunterkonstruktionen erhältlich.

Lagerung:

Die Profilbleche sind immer abgedeckt und gegen Regen und Schmutz geschützt, sowie mit Gefälle in Längsrichtung zu lagern. Bei längerer Lagerung und starken Witterungseinflüssen empfiehlt es sich, die Profilbleche auf Lagerhölzer zu legen, um eine Luftzirkulation zu sichern. Die Profilbleche dürfen vom Bündel nur abgehoben, **nicht** rausgezogen, werden. Anzufassen ist hierbei generell die Seite der Tafel, die später überlappt wird.

Reinigung:

Die Tafeln lassen sich mit Wasser unter Zusatz von nicht scheuernden, handelsüblichen Spülmitteln säubern.

Schneiden:

Zum Schneiden der Bleche auf **keinen Fall** einen Winkelschleifer (Flex) benutzen, sondern Blechknabber, Blechschere oder Metallsägen. Es empfiehlt sich alle Schnittkanten mit Klarlack nachzustreichen.

Eine ausführliche Montageanleitung für Dacheindeckungen und Wandverkleidungen erhalten Sie auf Anfrage.

Transportschutz: Ein ausreichender Transportschutz der Stahlprofilplatten ist von Scobalit gewährleistet. Dieser Schutz ist beim Einbau zu entfernen.

EINSATZBEREICH

Scobalit Stahlprofilplatten aus bandbeschichtetem Feinblech sind bestens geeignet für Dacheindeckungen und Wandverkleidungen.

EIGENSCHAFTEN

Polyester ist ein vielseitiger Beschichtungsstoff. So lassen sich zum Beispiel Wärme- und UV-Beständigkeit, Glanz und Eignung für Außen- oder Inneneinsatz nach dem jeweiligen Verwendungszweck wählen.

Polyesterbeschichtungen sind schmutzabweisend.

Diese Angaben dienen zur Information. Verbindliche Resultate oder Schutzrechte gegenüber Dritten können hieraus nicht abgeleitet werden.

VORTEILE

- komplettes Zubehör
- einfache Montage
- geringes Gewicht
- lange Lebensdauer mit 15 Jahren Garantie (gemäß Hersteller-Garantiebestimmungen)
- Wärme- und UV-Beständig
- Schmutzabweisend

OPTISCH ELEGANT UND LANGLEBIG



15 Jahre
Herstellergarantie
GEMÄSS GARANTIE-
BESTIMMUNGEN

